

4,5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 59° /
ø85mm

60266



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluído.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	620lm	560lm
Eficiência	138lm/W	97lm/W
LOR	-	90%
Condição de funcionamento	-	230Vac

Ângulo de abertura
Flood 59°

Aplicação

Peso
0,64Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 2053560247L