

# O/M

## Onit Track (230v)

10W / 810lm / 3000K / DALI / Medium 28° /  
ø45mm

60323

Design: O/M

Projetor ajustável com corpo em alumínio para  
instalação em calha trifásica.

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e  
330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente  
aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 10W          | 12,5W     |
| Fluxo      |       | 1035lm       | 810lm     |
| Eficiência |       | 104lm/W      | 65lm/W    |
| LOR        |       | -            | 0.78      |
| UGR        |       | -            | <16       |



Ângulo de abertura  
Medium 28°

Aplicação



Peso  
0,6Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

**59016** Refrator elíptico

Ø39x0,5mm

**59017** Difusor Soft

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm

**59019** Snoot 72mm

Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 2053560257H