



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		10W	12,5W
Fluxo		1200lm	950lm
Eficiência		120lm/W	76lm/W
LOR		-	79%
UGR		-	<22

Ângulo de abertura
Flood 46°

Aplicação

Peso
0,5Kg

Ø95 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
201x17mm
- 59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
201x19,5mm
- 59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
201x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência E
Identificador modelo BXRC-30E2000-C-73