

Beam IP54

10W / 875lm / 4000K / On/Off / Medium 23°
/ ø75mm

60422



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encaixe para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		10W	12,5W
Fluxo		1240lm	875lm
Eficiência		124lm/W	70lm/W
LOR		-	71%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura
Medium 23°

Aplicação



Peso
0,38Kg



070 (trim version)



Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Optional

59063 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
176x17mm

59064 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
176x19,5mm

59065 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
176x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 [2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F
Identificador modelo 2053560247H