

## Beam IP54

10W / 835lm / 2700K / On/Off / Flood 46° /  
ø100mm

60436




Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encaixe para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		10W	12,5W
Fluxo		1100lm	835lm
Eficiência		110lm/W	67lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<22



Ângulo de abertura  
**Flood 46°**

## Aplicação



Peso  
0,5Kg



095 (trim version)



## Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Optional

**59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
201x17mm

**59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
201x19,5mm

**59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
201x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo BXRC-27G2000-C-73