



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	19W		23,2W
Fluxo	2180lm		1650lm
Eficiência	115lm/W		71lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<22

Ângulo de abertura  
Flood 46°

Aplicação

Peso  
0,5Kg

Ø95 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
201x17mm
- 59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
201x19,5mm
- 59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
201x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comDimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para  
outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E

Identificador modelo BXRC-30E2000-C-88