

## Beam IP54

10W / 1105lm / 4000K / On/Off / Flood 46° /  
ø100mm

60460

Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|-------|--------------|-----------|
| Potência  |       | 10W          | 12,5W     |
| Fluxo   |       | 1450lm       | 1105lm    |
| Eficiência  |       | 145lm/W      | 88lm/W    |
| LOR   |       | -            | 76%       |
| UGR   |       | -            | <22       |



Ângulo de abertura  
Flood 46°


Aplicação



Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
201x17mm
- 59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
201x19,5mm
- 59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
201x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRC-40E2000-C-75