

Beam IP54

10W / 1105lm / 4000K / DALI / Flood 46° /
ø100mm

60466



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encaixe para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		10W	12,5W
Fluxo		1450lm	1105lm
Eficiência		145lm/W	88lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<22



Ângulo de abertura
Flood 46°

Aplicação



Peso
0,5Kg



Ø95 (trim version)



Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Optional

59066 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
201x17mm

59067 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
201x19,5mm

59068 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
201x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E
Identificador modelo BXRC-40E2000-C-87