




Design: O/M


Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns. Aro em alumínio com acabamento mate ou com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Vidro transparente temperado. Fornecido com cabo (2x0,50 mm²). Fonte de alimentação não incluída.

Valores para 700mA. Para 350mA, calcular metade dos valores indicados.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA




 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,2W	2,2W
Fluxo	200lm	170lm
Eficiência	91lm/W	77lm/W
LOR	-	85%
UGR	-	<19



Ângulo de abertura
Medium 21°

Aplicação



Peso
0,07Kg

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .12 Aço inox escovado
- .34 Corten

Obrigatório**59124** 15W Driver

1 a 10 luminaires / 350mA

59125 8W Driver

1 a 5 luminaires / 350mA

59126 15W Driver

1 a 10 luminaires / 350mA

59127 25W Driver

5 a 18 luminaires / 350mA

59128 11W Driver

1 a 4 luminaires / 700mA

59129 35W Driver

1 a 12 luminaires / 700mA

59130 17W Driver

1 a 5 luminaires / 700mA

59131 48W Driver

1 a 18 luminaires / 700mA

Opcional**27400** Conector IP68 2 vias

4 polos

27395 Caixa de ligação IP68 de repicagem

3 vias