

17+35W / 1700+1600lm / 3000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 1480mm

60532

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17+35W	20+40W
Fluxo		2100+2000lm	1700+1600lm
Eficiência		79lm/W	53lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13

Ângulo de abertura
Flood 64° /
batwing

Aplicação

Peso
5,2Kg

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com