

17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 1480mm

60540



Design: OM + Bartenbach GmbH  
Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.  
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.  
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.  
Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.  
Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17+35W	20+40W
Fluxo		2250+2150lm	1800+1700lm
Eficiência		85lm/W	57lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13




Ângulo de abertura  
Flood 64° /  
batwing

Aplicação



Peso  
5,2Kg



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com