

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 2920mm

60545

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH  
Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.  
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.  
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.  
Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.  
Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		33+70W	39+80W
Fluxo		4500+4300lm	3600+3400lm
Eficiência		85lm/W	58lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Ângulo de abertura  
Wide flood 76° /  
batwing

Aplicação



Peso  
10,2Kg



## Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

## Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com