

Uw
Surface/Pendant

**32W / 1450lm / 2700K / On/Off / Wallwasher
/ 1211mm**

60581



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em
combinação com um refletor secundário integrado
num perfil de alumínio extrudido.


Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	32W		37,6W
Fluxo	3200lm		1450lm
Eficiência	100lm/W		39lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		-



Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação



Peso
2Kg



Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
☒ .02 Preto / RAL 9005
☐ .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

54034 Base transparente

ø60x35mm