



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

Acessórios de fixação para versão suspensa encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 14W | 17,1W |
| Fluxo | | 1720lm | 1300lm |
| Eficiência | | 123lm/W | 76lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <13 |



Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação



Peso
1,2Kg



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessórios de suspensão

54034 Base transparente

ø60x35mm

