



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.


Acessórios de fixação para versão suspensa encomendados separadamente.

LED >80CRI<90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ângulo de abertura  
**Medium 31°**

Aplicação



Peso  
**1,2Kg**

| LED        | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência   |             | 23W*         | 29W*      |
| Fluxo      |             | 1880lm*      | 1360lm*   |
| Eficiência |             | 82lm/W       | 47lm/W    |
| LOR        |             | -            | 72%       |
| UGR        |             | -            | <10       |



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

**54036** Acessórios de suspensão

**56051** Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com