

## U35

### Surface/Pendant

20W / 1825lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1429mm

60828



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>		<b>20W</b>	<b>24,4W</b>
<b>Fluxo</b>		<b>3575lm</b>	<b>1825lm</b>
<b>Eficiência</b>		<b>179lm/W</b>	<b>75lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>51%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;25</b>



Ângulo de abertura  
Diffuse

## Aplicação



Peso  
1,7Kg



## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005
- ☐ .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

**54036 Acessórios de suspensão**

**56051 Base transparente DALI**

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C

Identificador modelo 89603211, 89603216