

U120
Surface/Pendant

70W / 5800lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1173mm

62025



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		70W	82,4W
Fluxo		9400lm	5800lm
Eficiência		134lm/W	70lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
5,2Kg



Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005
- ☐ .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessórios de suspensão

54034 Base de alimentação transparente

ø60x35mm