

16+9W / 1420+740lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62324

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária  |
|------------|-------|--------------|------------|
| Potência   |       | 16+9W        | 19,5+11,3W |
| Fluxo      |       | 3020+1180lm  | 1420+740lm |
| Eficiência |       | 168lm/W      | 70lm/W     |
| LOR        |       | -            | 51%        |
| UGR        |       | -            | <22        |



Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso  
0,58Kg



### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

