

90W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 2970mm

62364



Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz indireta.
Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	90W		130W
Fluxo	11500lm		4600lm
Eficiência	128lm/W		35lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25



Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação

Peso
14Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base
Ø60x35mm

54080 Aluminium base
Ø60x37mm