

63+126W / 2400+4800lm / 2700K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62381



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária   |
|------------|-------|--------------|-------------|
| Potência   |       | 63+126W      | 90+180W     |
| Fluxo      |       | 6000+12000lm | 2400+4800lm |
| Eficiência |       | 95lm/W       | 27lm/W      |
| LOR        |       | -            | 40%         |
| UGR        |       | -            | <25         |



Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
14Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base

Ø60x35mm

54080 Aluminium base

Ø60x37mm