

23+45W / 1150+2300lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm

62394



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		23+45W	33+65W
Fluxo		2875+5750lm	1150+2300lm
Eficiência		127lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
7Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

#### Obrigatório

54034 Clear base

Ø60x35mm

54080 Aluminium base

Ø60x37mm