

9.6W / 660lm / 2700K / DALI / Elliptical  
22x47° / 535mm

62424

**Design: O/M**

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 9.6W         | 12W       |
| Fluxo      |       | 1010lm       | 660lm     |
| Eficiência |       | 105lm/W      | 55lm/W    |
| LOR        |       | -            | 65%       |
| UGR        |       | -            | <13       |



Ângulo de abertura  
Elliptical 22x47°

Aplicação



Peso  
0,5Kg

**Acabamentos**

.20 Transparente

**Obrigatório**

43707 Acessório de fixação saliente

**Opcional**

43431 Ligador IP68

5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com