



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 9.6W | 12W |
| Fluxo | | 1080lm | 710lm |
| Eficiência | | 113lm/W | 59lm/W |
| LOR | | - | 66% |
| UGR | | - | <13 |



Ângulo de abertura
Elliptical 22x47°

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43431 Ligador IP68
5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

