



### Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |              |           |
|---|---------|--------------|-----------|
|  LED | 3000K   | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência  | 9.6W    |              | 12W       |
| Fluxo   | 1080lm  |              | 710lm     |
| Eficiência  | 113lm/W |              | 59lm/W    |
| LOR   | -       |              | 66%       |
| UGR   | -       |              | <13       |



Ângulo de abertura  
Elliptical 22x47°

Aplicação



Peso  
0,5Kg



### Acabamentos

.20 Transparente

### Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

### Opcional

43431 Ligador IP68  
5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com