

29W / 3450lm / 4000K / On/Off / Flood 46°  
/ 1539mm

62488



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 29W     |              | 35,4W     |
| Fluxo      | 4620lm  |              | 3450lm    |
| Eficiência | 159lm/W |              | 98lm/W    |
| LOR        | -       |              | 75%       |
| UGR        | -       |              | <10       |




Ângulo de abertura  
Flood 46°

Aplicação



Peso  
1,4Kg



Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos