

**Design: O/M**

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 29W          | 35,4W     |
| Fluxo      |       | 4620lm       | 3030lm    |
| Eficiência |       | 159lm/W      | 86lm/W    |
| LOR        |       | -            | 66%       |
| UGR        |       | -            | <13       |



Ângulo de abertura  
Elliptical 22x47°

Aplicação



Peso  
1,4Kg

**Acabamentos**

.20 Transparente

**Obrigatório**

43707 Acessório de fixação saliente

**Opcional**

43431 Ligador IP68

5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com