

27W / 3580lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1192mm

62521



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W		32,9W
Fluxo	4780lm		3580lm
Eficiência	177lm/W		109lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<28

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
1,3Kg

Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

43701 Acessório de fixação saliente

43705 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59057 Acessório de fixação em aço inox

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
C

Identificador modelo 28004771

