



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20W	24,4W
Fluxo	3575lm	2675lm
Eficiência	179lm/W	110lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
1,6Kg



Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

43701 Acessório de fixação saliente

43703 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59057 Acessório de fixação em aço inox

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta

Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência

C

Identificador modelo 28004772

