

Tubo 50

16W / 2260lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1192mm

62544



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.


Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	16W		19,5W
Fluxo	3020lm		2260lm
Eficiência	189lm/W		116lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<25



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
1,3Kg

Acabamentos

☐ .25 Fosco

Obrigatório

43701 Acessório de fixação saliente

43703 Acessório de fixação suspenso

Optional

59057 Acessório de fixação em aço inox

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência B
Identificador modelo 28004774

