



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	54W	63,5W
Fluxo	9800lm	7360lm
Eficiência	181lm/W	116lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
2,3Kg



Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

**43702** Acessório de fixação saliente (>2000mm)

**43706** Acessório de fixação suspenso (>2000mm)

Opcional

**59061** Acessório de fixação em aço inox (>2000mm)

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
C

Identificador modelo 28004772