



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,  
L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 14W     |              | 17,1W     |
| Fluxo      | 2390lm  |              | 1720lm    |
| Eficiência | 171lm/W |              | 101lm/W   |
| LOR        | -       |              | 72%       |
| UGR        | -       |              | <25       |




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
1,1Kg



Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

43711 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59058 Acessório de fixação em aço inox

59059 Acessório de fixação de parede

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C

Identificador modelo 28004771