



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,  
L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	16W	19,5W
Fluxo	2860lm	2060lm
Eficiência	179lm/W	106lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
1,4Kg



Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

43709 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59058 Acessório de fixação em aço inox

59059 Acessório de fixação de parede

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
C

Identificador modelo 28004772