

## O975

### Surface/Pendant

26W / 2000lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
595mm

62708



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		26W	31,7W
Fluxo		2900lm	2000lm
Eficiência		112lm/W	63lm/W
LOR		-	69%
UGR		-	<22



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,95Kg



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

● .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44110 Base de alimentação transparente DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com