

## O975

### Surface/Pendant

63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1440mm

62721



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		63W	74,1W
Fluxo		7900lm	5550lm
Eficiência		125lm/W	75lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
2,3Kg



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

● .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44110 Base de alimentação transparente DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com