



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.

Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc



| LED | 2500K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 9W | 9W |
| Fluxo | | 960lm | 800lm |
| Eficiência | | 107lm/W | 89lm/W |
| LOR | | - | 83% |
| UGR | | - | - |



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,18Kg



Acabamentos

☐ .25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°
34x19x7mm



Obrigatório

18105 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (0,5m)

18106 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (1m)

18820 Fonte de alimentação 16W
On/Off

18821 Fonte de alimentação 30W
On/Off

18822 Fonte de alimentação 55W
On/Off

18823 Fonte de alimentação 75W
On/Off

18824 Fonte de alimentação 150W
On/Off

18833 Regulador de fluxo DALI

Opcional

18107 Cabo de extensão
2x0,35mm² (1m)

18108 Cabo de extensão
2x0,35mm² (5m)

18831 Acessórios fixação 45°
45x19,5x20mm