



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco.

Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.


Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.

IP44 | 48Vdc



 <b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>		<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>9W</b>	<b>9W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>1040lm</b>	<b>880lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>116lm/W</b>	<b>98lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>85%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	



Ângulo de abertura  
**Diffuse**

Aplicação



Peso  
**0,18Kg**



#### Acabamentos

☐ .25 Fosco

#### Included

Acessórios fixação O°  
34x19x7mm



#### Obrigatório

**18105** Cabo de alimentação  
2x0,35mm² (0,5m)

**18106** Cabo de alimentação  
2x0,35mm² (1m)

**18820** Fonte de alimentação 16W  
On/Off

**18821** Fonte de alimentação 30W  
On/Off

**18822** Fonte de alimentação 55W  
On/Off

**18823** Fonte de alimentação 75W  
On/Off

**18824** Fonte de alimentação 150W  
On/Off

**18833** Regulador de fluxo DALI

#### Opcional

**18107** Cabo de extensão  
2x0,35mm² (1m)

**18108** Cabo de extensão  
2x0,35mm² (5m)

**18831** Acessórios fixação 45°  
45x19,5x20mm