

20,4W / 1950lm / 2700K / Medium 30° / 880mm

62831



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.

Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20,4W	20,4W	20,4W
Fluxo	2370lm	1950lm	1950lm
Eficiência	116lm/W	96lm/W	96lm/W
LOR	-	82%	82%
UGR	-	-	-



Ângulo de abertura  
Medium 30°

Aplicação



Peso  
0,27Kg



#### Acabamentos

● .25 Fosco

#### Included

Acessórios fixação 0°  
34x19x7mm



#### Obrigatório

**18105** Cabo de alimentação  
2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Cabo de alimentação  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Fonte de alimentação 16W  
On/Off

**18821** Fonte de alimentação 30W  
On/Off

**18822** Fonte de alimentação 55W  
On/Off

**18823** Fonte de alimentação 75W  
On/Off

**18824** Fonte de alimentação 150W  
On/Off

**18833** Regulador de fluxo DALI

#### Opcional

**18107** Cabo de extensão  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Cabo de extensão  
2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Acessórios fixação 45°  
45x19,5x20mm