



## Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco.

Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.


Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP20 | 48Vdc



LED	2200K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		6,8W	6,8W
Fluxo		670lm	380lm
Eficiência		99lm/W	56lm/W
LOR		-	57%
UGR		-	-




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,09Kg



Acabamentos

☐ .25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°  
34x19x7mm



Obrigatório

- 18105** Cabo de alimentação  
2x0,35mm² (0,5m)
- 18106** Cabo de alimentação  
2x0,35mm² (1m)
- 18820** Fonte de alimentação 16W  
On/Off
- 18821** Fonte de alimentação 30W  
On/Off
- 18822** Fonte de alimentação 55W  
On/Off
- 18823** Fonte de alimentação 75W  
On/Off
- 18824** Fonte de alimentação 150W  
On/Off
- 18833** Regulador de fluxo DALI

Opcional

- 18107** Cabo de extensão  
2x0,35mm² (1m)
- 18108** Cabo de extensão  
2x0,35mm² (5m)
- 18831** Acessórios fixação 45°  
45x19,5x20mm