



Design: O/M


Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.

Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP20 | 48Vdc



 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,8W	6,8W
Fluxo	850lm	480lm
Eficiência	125lm/W	71lm/W
LOR	-	56%
UGR	-	-




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,09Kg



Acabamentos

☐ .25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°
34x19x7mm



Obrigatório

- 18105** Cabo de alimentação
2x0,35mm² (0,5m)
- 18106** Cabo de alimentação
2x0,35mm² (1m)
- 18820** Fonte de alimentação 16W
On/Off
- 18821** Fonte de alimentação 30W
On/Off
- 18822** Fonte de alimentação 55W
On/Off
- 18823** Fonte de alimentação 75W
On/Off
- 18824** Fonte de alimentação 150W
On/Off
- 18833** Regulador de fluxo DALI

Opcional

- 18107** Cabo de extensão
2x0,35mm² (1m)
- 18108** Cabo de extensão
2x0,35mm² (5m)
- 18831** Acessórios fixação 45°
45x19,5x20mm