

Tubo Evo

20W / 1600lm / 3000K / On/Off / Super spot
10° / 535mm

63115



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|-------|--------------|-----------|
|  LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | | 20W | 24,4W |
| Fluxo | | 1930lm | 1600lm |
| Eficiência | | 97lm/W | 66lm/W |
| LOR | | - | 83% |
| UGR | | - | <10 |



Ângulo de abertura
Super spot 10°

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos