



## Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 59W          | 69,4W     |
| Fluxo      |       | 5790lm       | 4800lm    |
| Eficiência |       | 98lm/W       | 69lm/W    |
| LOR        |       | -            | 83%       |
| UGR        |       | -            | <10       |



Ângulo de abertura  
Super spot 10°

Aplicação



Peso  
1,4Kg



## Acabamentos

.20 Transparente

## Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

## Opcional

43431 Ligador IP68

5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com