

39W / 4100lm / 4000K / DALI / Super spot  
10° / 1037mm

63135



#### Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		39W	45,9W
Fluxo		5490lm	4100lm
Eficiência		141lm/W	89lm/W
LOR		-	84%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura  
Super spot 10°

Aplicação



Peso  
0,9Kg



#### Acabamentos

.20 Transparente

#### Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

#### Opcional

43431 Ligador IP68  
5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com