

4,5W / 460lm / 4000K / DALI / Medium 23° /  
ø75mm

63206



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e  
355° no eixo vertical.Acessórios de encastre para versão à face  
disponíveis separadamente.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		4,5W	5,8W
Fluxo		620lm	460lm
Eficiência		138lm/W	80lm/W
LOR		-	74%
UGR		-	<16

Ângulo de abertura  
Medium 23°

Aplicação

Peso  
0,38Kg

Ø70 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59063** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
176x17mm
- 59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
176x19,5mm
- 59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
176x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comDimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para  
outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E

Identificador modelo 2053560247L