



Beam Adjustable

4,5W / 460lm / 4000K / DALI / Medium 23° /
ø75mm

63206



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em
alumínio fundido.

Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e
355° no eixo vertical.

Acessórios de encastre para versão à face
disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W		5,8W
Fluxo	620lm		460lm
Eficiência	138lm/W		80lm/W
LOR	-		74%
UGR	-		<16



Ângulo de abertura
Medium 23°

Aplicação



Peso
0,38Kg



Ø70 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59063** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
176x17mm
- 59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
176x19,5mm
- 59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
176x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para
outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência E

Identificador modelo 2053560247L