

## Beam Adjustable

10W / 870lm / 2700K / DALI / Flood 46° /  
ø100mm

63216



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W		12,5W
Fluxo	1100lm		870lm
Eficiência	110lm/W		70lm/W
LOR	-		79%
UGR	-		<22



Ângulo de abertura  
Flood 46°

Aplicação



Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
201x17mm
- 59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
201x19,5mm
- 59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
201x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRC-27G2000-C-73