

Beam Adjustable

**10W / 950lm / 3000K / On/Off / Flood 46° /
ø100mm**

63220



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.


Acessórios de encaixe para versão à face disponíveis separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10

3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W		12,5W
Fluxo	1200lm		950lm
Eficiência	120lm/W		76lm/W
LOR	-		79%
UGR	-		<22



Ângulo de abertura
Flood 46°


Aplicação



Peso
0,5Kg



Ø95 (trim version)



Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Optional

59066 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)

201x17mm

59067 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

201x19,5mm

59068 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

201x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência E

Identificador modelo BXRC-30E2000-C-73