

3,4W / 230lm / 2700K / On/Off / Flood 52° /
150mm

63324



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com
pintura eletrostática texturada com tinta 100%
poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras
individuais complexas na superfície, de forma a
oferecer um ponto focal através de uma abertura
para uma área de iluminação sem encandeamento.
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,4W	4,4W
Fluxo		300lm	230lm
Eficiência		88lm/W	53lm/W
LOR		-	77%
UGR		-	<13



Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação



Peso
0,22Kg



26x144



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 4053560262L