

26W / 1740lm / 2700K / On/Off / Medium 31°
/ 600mm

63331

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

26W

31,7W

Fluxo

2400lm

1740lm

Eficiência

92lm/W

55lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10



Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,5Kg

image not found or type unknown

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 4053560342LH