

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência   | 27W    |              | 32,9W     |
| Fluxo      | 2400lm |              | 1840lm    |
| Eficiência | 89lm/W |              | 56lm/W    |
| LOR        | -      |              | 77%       |
| UGR        | -      |              | <13       |



Ângulo de abertura  
Flood 52°

Aplicação



Peso  
0,6Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência F  
Identificador modelo 4053560342L