

2,2W / 207lm / 4000K / On/Off / Medium 31°
/ 40mm

63407



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | |
|--|---------------------|------------------|
|  4000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 2,2W | 2,8W |
| Fluxo | 283lm | 207lm |
| Eficiência | 129lm/W | 73lm/W |
| LOR | - | 73% |
| UGR | - | <10 |




Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,15Kg



Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência D

Identificador modelo 4053560270H